



Um Ihnen eine entsprechende Verlegung und Nutzung von Glasmosaik und Dekobordüren aus Glas zu gewährleisten, bitten wir Sie sich an unsere Empfehlungen zu halten:

1. Die jeweils bestellte Warenpartie kann sich in Farbton und Struktur voneinander unterscheiden. Die Dicke des Glases und sein Brennen im Kammerofen können zur Veränderungen des Farbtons führen, was kein Mangel des Produkts ist.
2. Einige Fliesen werden per Hand geschnitten. Unregelmäßigkeiten und kleine Abweichungen in der Größe sind keine Mängel, sondern zeugen von dem einzigartigen Charakter der Produktion.
3. Unsere Produkte soll man mit einem weißen, elastischen Kleber befestigen, der für das Verlegen von Glasmosaik bestimmt ist. Von uns empfohlene Produkte:
 - Mira 3110
 - Kerakoll Tenax h40
 - Mapei Buildfix
 - ATLAS Progres Standard Biały, ATLAS Progres Mega Biały, ATLAS Plus Biały Odkształcalny

und weiße Kleber für Marmor. Wenn Sie andere Kleber verwenden, fragen Sie bitte den Produzenten nach entsprechenden Verwendungshinweisen.

Glasbordüren – vor allem mit Brokat – empfehlen wir mit essigfreien und transparenten Silikonen oder mit transparenten Spiegelklebern festzukleben.

4. Die Fugen sollten feinkörnig und für Glasmosaik bestimmt sein. Achtung: Nach dem Auftragen der Fuge auf Höhe der Mosaikfläche werden die Fugen optisch größer wirken. Dadurch entsteht der Eindruck von Unregelmäßigkeiten der Mosaiksteine. Beim Entfernen/Glätten der Fuge entsteht auf den Steinen ein Schatteneffekt (wegen der Tiefe des Glases). Beim Verfugen sollte der Überschuss der Fuge sehr vorsichtig weggewischt werden.
5. Man soll den Glaskleber nicht mit einer Zahnkelle auftragen. Die Oberfläche unter dem Glas muss glatt und gleichmäßig sein, damit keine Schattierungen entstehen.
6. Zur Glasreinigung bitte nur flüssige Reinigungsmittel benutzen und keine Cremes oder Scheuermilch.
7. Zum Anbringen von bedruckten Glasbildern nur transparente Spiegelkleber benutzen. Die Rückseite des Produkts muss behutsam behandelt werden, damit diese Fläche nicht beschädigt wird, denn sie dient zum Schutz des Aufdrucks auf dem Glasbild. Aufgrund einer teilweisen Durchsichtigkeit der Glasoberfläche wird empfohlen, dass die Oberfläche, auf der sie geklebt werden, eine einheitliche Farbtönung (am besten weiß) hat.